

carrocerías frigoríficos

Subiela®

www.subiela.es

DUCATO



CARACTERISTICAS GENERALES

- Paneles tipo sandwich según ATP. Calificación IR
- PISO: Panel reforzado recubierto con tablero de poliéster antideslizante.
- TRASERA: Marco interior de poliéster.
- PUERTAS TRASERAS: Aislamiento interior con paneles y juntas de goma estancas.
- PUERTA LATERAL: Aislamiento de la puerta lateral corredera.
- COMPLEMENTOS: Luz interior LED, marcos y herrajes en acero inox., placa de homologación y cuadros de siglas.
- DOCUMENTACION: Certificado de construcción y ATP.

OPCIONES

- Ganchos para colgar piezas de carne.
- Equipo de frío para temperaturas positivas o congelado, en ambos casos posibilidad de montaje oculto.
- Anulación de puertas laterales.
- Puerta lateral de apertura libro con falleba y aislamiento estanco
- Canal perimetral y desagües en piso.
- Cortinas de PVC.
- Colchonetas isotérmicas.

| Modelos Y medidas | Largo | Ancho | Alto | Paso Rueda | P. Lateral | P. Trasera | Volumen |
|-----------------------|-------|-------|------|------------|----------------|----------------|---------|
| Fiat DUCATO L1H1 8m3 | 2,31 | 1,64 | 1,39 | 1,28 | 1,30 x 0,85 | 1,56 x 1,41 | 5,27m3 |
| Fiat DUCATO L2H1 10m3 | 2,77 | 1,64 | 1,40 | 1,28 | 1,30 x 1,05 | 1,56 x 1,41 | 6,36m3 |
| Fiat DUCATO L2H2 12m3 | 2,75 | 1,58 | 1,71 | 1,28 | 1,57 x 1,05 | 1,69 x 0,80 | 7,43m3 |
| Fiat DUCATO L3H2 13m3 | 3,29 | 1,58 | 1,71 | 1,28 | 1,57 x 1,05 | 1,69 x 0,80 | 8,98m3 |
| Fiat DUCATO L4H2 15m3 | 3,71 | 1,60 | 1,71 | 1,28 | 1,60 x 1,05 | 1,66 x 1,47 | 9,84m3 |