

carrocerías

frigoríficos

Subiela®

www.subiela.es

DOBLÒ



CARACTERISTICAS GENERALES

- Paneles tipo sandwich según ATP. Clasificación IR.
- PISO: Panel reforzado recubierto con tablero de poliéster antideslizante.
- TRASERA: Marco interior de poliéster.
- PUERTAS TRASERAS: Aislamiento interior con paneles y juntas de goma estancas.
- PUERTA LATERAL: Aislamiento de la puerta lateral corredera.
- COMPLEMENTOS: Luz interior LED, marcos y herrajes en acero inox., placa de homologación y cuadros de siglas.
- DOCUMENTACION: Certificado de construcción y ATP.

OPCIONES

- Ganchos para colgar piezas de carne.
- Equipo de frío para temperaturas positivas o congelado, en ambos casos posibilidad de montaje oculto.
- Anulación de puertas laterales.
- Puerta lateral de apertura libro con falleba y aislamiento estanco
- Canal perimetral y desagües en piso.
- Cortinas de PVC.
- Colchonetas isotérmicas.

| Modelos | Largo | Ancho | Alto | Paso Rueda | P. Lateral | P. Trasera | Volumen |
|--------------------------|-------|-------|------|------------|----------------|----------------|---------|
| Fiat Dobló L1H1 3,4m3 | 1,56 | 1,15 | 1,14 | 1,10 | 0,98 x 0,52 | 1,04 x 1,20 | 2,0m3 |
| Fiat Dobló L2H1 4,2m3 | 1,81 | 1,21 | 1,05 | 1,10 | 0,98 x 0,52 | 1,04 x1,20 | 2,30m3 |