

carrocerías frigoríficos

Subiela®

www.subiela.es



TALENTO



CARACTERISTICAS GENERALES

- Paneles tipo sandwich según ATP. Calificación IR
- PISO: Panel reforzado recubierto con tablero de poliéster antideslizante.
- TRASERA: Marco interior de poliéster.
- PUERTAS TRASERAS: Aislamiento interior con paneles y juntas de goma estancas.
- PUERTA LATERAL: Aislamiento de la puerta lateral corredera.
- COMPLEMENTOS: Luz interior LED, marcos y herrajes en acero inox., placa de homologación y cuadros de siglas.
- DOCUMENTACION: Certificado de construcción y ATP.

OPCIONES

- Ganchos para colgar piezas de carne.
- Equipo de frío para temperaturas positivas o congelado, en ambos casos posibilidad de montaje oculto.
- Anulación de puertas laterales.
- Puerta lateral de apertura libro con falleba y aislamiento estanco
- Canal perimetral y desagües en piso.
- Cortinas de PVC.
- Colchonetas isotérmicas.

Modelos Y medidas	Largo	Ancho	Alto	Paso Rueda	P. Lateral	P. Trasera	Volumen
Fiat TALENTO L1H1 5m3	2,10	1,46	1,19	1,23	1,13 x 0,84	1,19 x 1,46	3,65m3
Fiat TALENTO L1H2 7,1m3	2,10	1,46	1,71	1,23	1,13 x 0,84	1,22 x 1,96	5,2m3
Fiat TALENTO L2H1 5,9m3	2,50	1,46	1,19	1,23	1,13 x 0,84	1,19 x 1,46	4,3m3
Fiat TALENTO L2H2 8,4m3	2,50	1,46	1,71	1,23	1,13 x 0,84	1,19 x 1,96	6,2m3